




ocBridge Plus

Modul pro integraci zařízení Ajax do systémů třetích stran přes drátové výstupy

Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém na bezdrátový díky podpoře připojení až 99 bezdrátových komponentů Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení rušení navíc zvyšuje ochranu systému proti narušení.


Hlavní funkce




8 poplachových a 4 drátové systémové výstupy



Integrace zařízení Ajax do drátových a hybridních systémů



Možnost připojení externí antény pro zlepšení signálu



Nastavitelné drátové výstupy NC/NO/EOL/2EOL




Volba pulzního nebo bistabilního vstupního signálu



Konfigurace modulu pomocí PC aplikace



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (Tamper)



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 2 000 m



Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Automatické přeladění na nerušený kanál



Ochrana proti rušení rádiového signálu



Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Funkce pro aktualizaci SW modulu

Technická specifikace

| | |
|---|---|
| Klasifikace: | Drátový modul |
| Typ zařízení: | Bezdrátové |
| Použití: | Vnitřní prostory |
| Kompatibilita: | Drátové a hybridní zabezpečovací systémy |
| Počet drátových výstupů / vstupů: | 13 (8+4+1) / 1 |
| Smyčky: | NO/NC, EOL, 2EOL |
| Maximální počet připojených komponentů: | 99 |
| Podporovaná zařízení: | MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect DoorProtect FireProtect FireProtect Plus LeaksProtect SpaceControl GlassProtect |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Doručení poplachové zprávy: | 0.15 s |
| Napájení: | 8 ~ 14 V DC, miniUSB 5 V DC (pouze pro konfiguraci) |
| Rádiová technologie Jeweller: | Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m v otevřeném prostoru Obousměrná komunikace Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz Samoregulační vysílací výkon - až do 25 mW Blokové šifrování založené na AES algoritmu Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Automatické přeladění na nerušený kanál |
| Podpora připojení externí antény: | Ano |
| Aktualizace softwaru: | Ano |
| Rozsah provozní teploty: | Od -10 °C do +40 °C |
| Přípustná vlhkost: | Až do 90% |
| Ochrana proti sabotáži: | Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci |
| Nastavení a testování: | Prostřednictvím konfiguratoru pro PC |
| Aktuální verze firmwaru | 4.50.0 |
| Rozhraní | mini USB |
| Rozměry: | 95 x 92 x 18 mm |
| Hmotnost: | 139 g |
| Záruka: | 24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje) |

Obsah balení

1. Ajax ocBridge Plus
2. Montážní materiál

3. Uživatelská příručka



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu