

Skartovače DAHLE 506



- Skartovač Team pro profesionální použití
- Moderní řezací válce MHP® (Matrix-High-Performance): Vysoce kvalitní řezné válce z kompozitní oceli pro garanci dlouhé životnosti
- Patentovaný výrobní proces šetří zdroje díky výrazné úspoře surovin ve srovnání s výrobou běžných řezacích válců
- Větší výkon díky řezacímu válci MHP
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodící kolečka pro vyšší mobilitu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout

| | |
|--|-----------------|
| Číslo výrobku | 50322-13841 |
| Vstupní šířka (v mm) | 260 |
| Výkon skartace listů (80 g/m ²)* | 11 - 13 listů |
| Velikost částic (v mm) | 2 x 15 mm |
| Stupně utajení | P-5/F-2/T-5/E-4 |
| Autom. olejníčka | - |
| | 10min |
| CD / DVD | - |
| Karty | ✓ |
| Kancelářské spony | ✓ |
| Sběrný objem (v l) | 60 |
| Hladina hluku při chodu na prázdno (dB(A)) | 46 |
| Rozměry V x Š x H (mm) | 865 x 545 x 435 |
| EAN | 4009729063576 |



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 506



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji