

Skartovače DAHLE 510air



- Skartovač Team pro profesionální použití
- I přes vysoce výkonný provoz skartovače zajišťuje lepší klima v místnosti. Díky jedinečnému filtračnímu systému DAHLE CleanTEC® prokazatelně snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače.
- Moderní řezací válce MHP® (Matrix-High-Performance): Vysoce kvalitní řezné válce z kompozitní oceli pro garanci dlouhé životnosti
- Patentovaný výrobní proces šetří zdroje díky výrazné úspoře surovin ve srovnání s výrobou běžných řezacích válců
- Větší výkon díky řezacímu válci MHP
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vysoce kvalitní celooceľové řezací válce ze speciální oceli s garancí dlouhé životnosti
- Vydímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní ovládací kolečka pro vyšší mobilitu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout

Číslo výrobku	51422-13664
Vstupní šířka (v mm)	260
Výkon skartace listů (80 g/m ²)*	11 - 13 listů
Velikost částic (v mm)	2 x 15 mm
Stupně utajení	P-5/F-2/T-5/E-4
Autom. olejnička	✓
Olej vč. v ml	400
	10min
CD / DVD	-
Karty	✓
Kancelářské spony	✓
Sběrný objem (v l)	100
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	53
Rozměry V x Š x H (mm)	944 x 545 x 435
EAN	4009729063033



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 510air



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Lepší klima v místnosti navzdory vysoce výkonnému provozu: jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače



Dahle skartovač Security 510air



Spolehlivé skartování s automatickým olejováním: stačí naplnit olejem a o zbytek se postará skartovač



Drobné filtry částek stałych Dahle 20710

Skartovače DAHLE 510air



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji