

Skartovače DAHLE 606



- Skartovač Team pro profesionální použití
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění zachytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném zachytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vysoce kvalitní celocelové řezací válce ze speciální oceli s garancí dlouhé životnosti
- U všech modelů bezpečnostního stupně P-6 a P-7 pravidelné, automatické mazání řezacích válců díky integrované nádrži na olej
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodící kolečka se světloú výškou 5 cm pro větší mobilitu, z toho dvě lze zajistit proti pohybu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout
- Záruka 5 let na řezací válce u modelů bezpečnostních stupňů P-6 a P-7

Číslo výrobku	40330-04746
Vstupní šířka (v mm)	260
Výkon skartace listů (80 g/m ²)*	5 listů
Velikost částic (v mm)	0,8 x 12 mm
Stupně utajení	P-6/F-3/T-6
Autom. olejníčka	✓
Olej vč. v ml	400
	10min
CD / DVD	-
Karty	✓
Kancelářské spony	-
Sběrný objem (v l)	60
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	47
Rozměry V x Š x H (mm)	865 x 545 x 435
EAN	4007885248202



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 606



Spolehlivé skartování s automatickým olejováním: stačí naplnit olejem a o zbytek se postará skartovač



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu



Stupeň utajení P-6: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji, jestliže musí být zachována mimořádně vysoká bezpečnostní opatření