



**Napájení vestavěnou lithiovou baterií s 10-letou životností**



**Technologie Thermoptek™ - Kombinace fotoelektrické a teplotní detekce požáru**



**Technologie Toast Proof™ - Vysoká odolnost proti falešným poplachům**



**Funkce Smart Silence™ - Dočasné utišení signalizace při falešném poplachu**



**Funkce Sleep Easy™ - Dočasné utišení signalizace při vybití baterie na dobu 8 hodin; funkci lze použít až 10x**



**Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie**



**Schválen pro použití v karavanech a obytných vozech**



**Certifikován v souladu s evropským standardem BS EN 14604:2005**



**Záruka 10 let na hlásič i baterii**



## Technická specifikace

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Napájení</b>            | Lithiová baterie 3V DC    |
| <b>Technologie detekce</b> | Fotoelektrická + teplotní |
| <b>Zvuková signalizace</b> | 85dB (3 m) + 1x LED       |
| <b>Montáž</b>              | Na strop / zeď            |
| <b>Provozní teplota</b>    | +4 °C až +38 °C           |
| <b>Provozní vlhkost</b>    | ≤ 90% RH, nekondenzující  |
| <b>Skladovací teplota</b>  | -20 °C až +60 °C          |
| <b>Skladovací vlhkost</b>  | ≤ 93% RH, nekondenzující  |
| <b>Materiál</b>            | ABS, UL94 VO, samozhášivý |
| <b>Záruka</b>              | 10 let                    |
| <b>Max. počet zařízení</b> | -                         |
| <b>Pracovní frekvence</b>  | -                         |
| <b>Dosah signálu</b>       | -                         |
| <b>Certifikace</b>         | BS EN 14604:2005, AC:2008 |
| <b>Rozměry</b>             | Ø130 x 34 mm              |
| <b>Hmotnost</b>            | 155 g včetně baterie      |

Ver. 01/2018



14  
0086  
EN14604:2005  
AC:2008  
DOP: SADOPST-622-01



BS EN 14604:2005  
KM 557789  
+AC:2008

