

## W2-CO-10X

Hlásič oxidu uhelnatého s technologií Wi-Safe 2™



**Napájení** vestavěnou lithiovou baterií s 10-letou životností



**Technologie Wi-Safe 2™** - Možnost vzájemného bezdrátového propojení až 50 komponentů FireAngel



**Pokročilý elektrochemický senzor** pro přesnou, spolehlivou a stabilní detekci oxidu uhelnatého (CO)



**Vysoká odolnost** proti falešným poplachům



**Signalizace** dosažení konce životnosti hlásiče



**Funkce Sleep Easy™** - Dočasné utišení signalizace při vybití baterie na dobu 8 hodin; funkci lze použít až 10x



**Přenosné provedení a schválení** pro použití v karavanech, obytných vozech a lodích např. na dovolené



**Velké testovací tlačítko** pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie



**Certifikován v souladu s evropským standardem BS EN50291-1:2010, BS EN50291-2:2010 + nezávisle testováno**



**Záruka 5 let**



BS EN50291-1,2:2010  
Licence č.: KM551504



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	Lithiová baterie 3V DC
<b>Technologie detekce</b>	Elektrochemická
<b>Signalizace</b>	85dB (3 m) + 3x LED
<b>Montáž</b>	Na zeď / volným položením
<b>Provozní teplota</b>	+4 °C až +38 °C
<b>Provozní vlhkost</b>	≤ 90% RH, nekondenzující
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Skladovací vlhkost</b>	≤ 93% RH, nekondenzující
<b>Materiál</b>	ABS, UL94 VO, samozhášivý
<b>Záruka</b>	5 let
<b>Max. počet zařízení</b>	50 (produktů Wi-Safe 2)
<b>Pracovní frekvence</b>	868 MHz
<b>Dosah signálu</b>	Až 35 m (v zástavbě)
<b>Certifikace</b>	BS EN 50291-1 a 2: 2010 EN300 220-2 V2.4.1, EN301 489-3 V1.6.1, EN301 489-1 V1.9.2
<b>Nezávisle testováno</b>	
<b>Rozměry</b>	114 x 94,5 x 40 mm
<b>Hmotnost</b>	190 g včetně baterie

Ver. 01/2018

Zástupce a autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.  
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR  
Tel: +420 581 222 262 www.fireangel.cz